



Motor

Tipo	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	163 cm3
Sistema De Ignición	Bobina transistorizada
Sistema De Arranque	Retráctil
Combustible	Gasolina sin plomo
Capacidad Del Tanque De Combustible	15.0 litros
Horas Continuas De Operación	10.2 h
Niveles De Ruido De Operación DB@7M	67 dB

Generador

Tipo	LX
Frecuencia AC	60 Hz
Voltaje	120 V
Potencia nominal	2.3 kVA
Potencia máxima	2.5 kVA
Salida de DC	-
Dimensiones	590 x 430 x 435 mm
Peso en seco	45 kg



Características Especiales

- Regulador Automático De Voltaje
- Interruptor De Sobrecarga
- Alerta De Aceite
- Medidor De Combustible
- Voltímetro

Asegura una gran potencia; cuenta con alerta de aceite para detener el motor en caso necesario, interruptor de sobrecarga y un mofle silencioso. Su tanque permite su funcionamiento ininterrumpido por más tiempo.

- Tanque grande.
- Con protección para uso rudo.
- Soporte de goma para menos vibración.
- Uso: iluminación, herramientas eléctricas, doméstico.

