

Motor

Tipo	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	337 cm ³
Sistema De Ignición	Bobina transistorizada
Sistema De Arranque	Eléctrico/retráctil
Combustible	Gasolina sin plomo
Capacidad Del Tanque De Combustible	24.0 litros
Horas Continuas De Operación	8.5 h
Niveles De Ruido De Operación DB@7M	73 dB

Generador

Tipo	LDH
Frecuencia AC	60 Hz
Voltaje 120	120 V/240 V
Potencia nominal	4.5 kVA
Potencia máxima AC	5.0 kVA
Salida de DC	12 V - 8.3 A
Dimensiones	681 x 530 x 571 mm
Peso en seco	82.5 kg



Características Especiales

Regulador Automático De Voltaje
Interruptor De Sobrecarga
Alerta De Aceite
Medidor De Combustible
Voltímetro

Toda la línea Standard Plus cuenta con motores GX de 4 tiempos OHV, que brindan gran potencia y ahorro de combustible para los requerimientos más exigentes.

- Salida de corriente directa.
- Regulador de voltaje automático digital.
- Uso rudo: construcción, iluminación y plantas de emergencia.

**PROYEQ**