

## Motor

Tipo	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	389 cm <sup>3</sup>
Sistema De Ignición	Bobina transistorizada
Sistema De Arranque	Eléctrico/retráctil
Combustible	Gasolina sin plomo
Capacidad Del Tanque De Combustible	24.0 litros
Horas Continuas De Operación	7 h
Niveles De Ruido De Operación DB@7M	74 dB

## Generador

Tipo	LDH
Frecuencia AC	60 Hz
Voltaje	120 V/240 V
Potencia Nominal	5.5 kVA
Potencia Máxima AC	6.5 kVA
Salida De DC	12 V - 8.3 A
Dimensiones	844 x 530 x 571 mm
Peso En Seco	87 kg

## Características Especiales

Regulador Automático De Voltaje  
Interruptor De Sobrecarga  
Alerta De Aceite  
Medidor De Combustible  
Volfímetro



Equipado con un motor GX de 4 tiempos OHV, este generador ofrece gran potencia y rendimiento para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

- Salida de corriente directa.
- Regulador de voltaje automático digital.
- Uso rudo: construcción, iluminación, plantas de emergencia y encendido eléctrico.

